



工业4.0

- 内置有OPC-UA 的接口

亮点特性

- 伺服电机驱动
- 可视化的HMI操作界面
- 10.4英寸或更大尺寸的触摸操作屏
- 高精度计量，闭环监控，自动修正比例
- 微量注射，体积范围Min.0.12ccm/min 到 Max.30ccm/min
- 适用于无尘车间和高端产品生产
- 接受FDA标准的订购

未来优势

- 可扩展的未来需求
- 高精度颜色计量装置
- 或其它需求可咨询

LSR
Micro shot
e-Master
PFM SERVO



选项



说明

- 此类型设备适用于高要求，高品质的精密注射生产，设备需完全遵循需求订制
- 最小注胶量 A+B = 0.12ccm
- 最大注胶量 A+B = 30 ccm
- 适用于长期植入类医疗产品、光学产品、声学产品、微量注塑等
- 原材料包装可为：0.45升、1升、5升、10升、20升或200升



技术参数

粘度	1,000,000 mPas
混配材料输出	Min. 0.12 ccm to Max. 30 ccm/min (取决于材料粘度)
混配比	1:1 或 可调
颜色计量	取决于订单要求
驱动	伺服电机驱动
电气参数	380-480 VAC, 50-60 Hz (3P+PE), 16A or 230-400 VAC, 50-60Hz (3P+PE) 16A
与注塑机连接电压	24V
气动系统	R1/4", 6 bar low
重量	450 to 650 kg
尺寸	1,030 x 1,112 x 1,950 mm (W x D x H)



2 KM 广州海胜机械设备有限公司
地址: 广州市番禺区石楼镇市莲路潮田工业区北区胜力工业园

Tel: +8620 - 34852366 / 2866
Fax: +8620 - 34852966 / 2566
Email: info@2kmmucomac.com

www.2kmmucomac.com
www.mucomac.com
Service hotline
400-900-3889