



工业4.0

- 内置有OPC-UA 的接口

亮点特性

- 可视化HMI操作界面
- 7英寸触摸显示屏
- 伺服电+液压组合
- 噪音低，能耗低
- 适用多样化产品服务

未来优势


- 可扩展未来需求
- 增加计量监测装置
- 高精度颜色计量装置
- 或其它需求可咨询

LSR

Standard 923SH



选项



技术参数

粘度	1,000,000 mPas
混配材料输出	800 g/min (取决于材料粘度)
混配比	1:1 或可调 ±5%
颜色计量	0.3% ~ 4%
驱动	伺服电+液压组合
电气参数	230-400 VAC, 50-60 Hz (3P+PE), 16A
与注塑机连接电压	24V
气动系统	R1/4", 6 bar low
重量	745 kg
尺寸	1,030 x 1,112 x 1,950 mm (W x D x H) (高 +800 mm 压料板完全升起)



2 KM 广州海胜机械设备有限公司
地址: 广州市番禺区石楼镇市莲路潮田工业区北区胜力工业园

Tel: +8620 - 34852366 / 2866
Fax: +8620 - 34852966 / 2566
Email: info@2kmmucomac.com

www.2kmmucomac.com
www.mucomac.com
Service hotline
400-900-3889